



#### DESCRIZIONE

- Barra saldante mm 350  
Linea semi - automatica
- Doppia coppia di rulli
- Bobina mm. 700
- Materiale saldabile : Polipropilene + Accoppiati
- Touch Screen per impostazione dati lavoro
- Fotocellula inizio ciclo
- Doppio sistema confezionamento :  
- con fotocellula
- a passo preimpostato inserimento prodotto manuale
- Saldatura tipo Flow Pack
- Motori passo passo con schede dedicate
- Quadro elettrico a norme CE Protezione sicurezza
- Micro sicurezza su barra saldanti

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Larghezza max bobina 700 mm  
Altezza massima del prodotto 150 millimetri  
Larghezza massima del prodotto 300 mm  
Lunghezza massima della borsa senza limiti  
Potenza installata 2,5 Kw  
Alimentazione elettrica 220-50 V-Hz  
Dimensioni macchina LxPxH 1700x1000x2000 mm  
Consumo pneumatico 200 Lt. / min. a 7 bar  
Peso lordo totale 350 kg  
Macchina semi automatica e automatica  
con inserimento manuale/automatico del prodotto



#### DESCRIPTION

- Sealing bar 350 mm
- Two pairs of rollers
- Coil mm. 700
- Weldable material: Polypropylene + Laminated
- Touch Screen for setting work data
- Cycle start photocell
- Double system packaging:  
- with photocell
- step presetted step manual product insertion
- Welding type as Flow Pack
- Stepper motors with dedicated cards
- Electrical CE Protection Safety
- Micro safety on welding bars

#### TECHNICAL CHARACTERISTICS:

Max coil width 700 mm  
Max product height 150 mm  
Max product width 300 mm  
Max bag length unlimited  
Power 2,5 Kw  
Alimentation 220-50 V-Hz  
Machine dimensions LxPxH 1700x1000x2000 mm  
Pneumatic supply 200 Lt. / min. at 7 bar  
Total weight 350 kg



#### DESCRIPTION

- Barre de soudure mm 350  
Semi- automatique
- Deux paires de rouleaux
- Bobine Mm 700
- matériau soudable: Polypropylène + Couplé
- Écran TouchScreen pour le cycle de réglage
- Photocellule début cycle travail
- Double système d'emballage  
- avec photocellule
- étape pré réglé produit du produit manuelle
- Type de soudure: comme une Flow Pack
- Moteurs pas à pas avec les tableaux dédiés
- Tableau électrique en matière  
de protection de sécurité CE
- Sécurité Micro de la barre de soudage

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Largueur max la bobine 700 mm  
Hauteur max du produit 150 mm  
Largueur max du produit 300 mm  
Longueur maximale du sachet: sans limites  
Puissance installée 2,5 Kw  
Alimentation électrique V-Hz 220-50  
Dimens. de la machine LxPxH 1700x1000x2000 mm  
Consommation pneumatique 200 lt / min. 7 bar  
Poids brut total de 350 kg



MEDIA PRINT - LI - ITALY

# technopack



## DORAPACK



**technopack**  
by italtrader italy

**COSTRUZIONI MACCHINE CONFEZIONATRICI**  
VIA FREDIANI, 12 - 59100 PRATO (ITALY) - Tel. +39 0586 409591  
italtrader@tecnopack.com

**IMPIANTI E MACCHINE PER IL  
CONFEZIONAMENTO E L'IMBALLAGGIO**  
**PACKAGING EQUIPMENT**



## CONFEZIONATRICE MOD. DORA PACK

**DORA**, la confezionatrice geniale, versatile e funzionale: una flow-pack/verticale/saldatrice in un unico corpo macchina, dove il conformatore, i rulli di traino e saldatura ed il gruppo salda/taglia formano un unico insieme rotabile, consentendo di utilizzare la macchina e di caricare i prodotti: in orizzontale, in varie posizioni inclinate, in verticale, garantendo molte possibilità di utilizzo e applicazioni.

Le esclusive particolarità di **DORA** la rendono ideale per molte applicazioni:

- Prodotti da forno, pane, dolci, pasta, pizza, focacce, surgelati, verdure e frutta, carni, formaggi... da confezionarsi sciolti, singoli, multipli o in vaschetta etc.
- Articoli tecnici, hobbistici, casalinghi per la casa e prodotti di ogni genere...

**DORA** può confezionare prodotti senza limite di lunghezza (profili e segmenti in legno, ferro, plastica, canaline, tubi, bobine) senza per questo dover rimpostare la macchina. **DORA** è un sistema completamente sincronizzato con l'operatore. Il caricamento del prodotto, il suo spostamento in avanti e lo svolgimento del film si attiva in automatico.

**DORA** è dotata di un sistema di gestione e controllo dei cicli di lavoro grazie a un PLC di ultima generazione che consente all'operatore d'interfacciarsi tramite un display touchscreen per regolare i principali parametri di lavoro: velocità, temperatura di saldatura, lunghezza della busta etc.

